



ÜRÜN KATALOĞU





ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPILAR

Seksiyonel kapı sistemleri Avrupa standartlarına sahip 100% ithal olan ve çok yoğun talep gören kapılardır. Seksiyonel kapılar 0.5 mm galvaniz çelik ve yoğunlaştırılmış poliüretan dolgudan üretilip istenilen ral rengine müşterilerimize sunuyoruz. Fabrika depo kapılarında güvenliği sağlamak ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde tercih edilmektedir. Sızdırmazlık fitilleri sayesinde ısı ve toz yalıtımı sağlayan istenilen boyutlarda üretilen endüstriyel sistemlerdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Paneller 40mm kalınlığında 0,5mm galvaniz çelik ve yoğunlaştırılmış poliüretan dolguludur.
- Paneller arasında parmak koruma emniyeti mevcuttur.
- Paneller standar yükseklikte olup 50 lik ve 61 lik dir.
- Panellerin rüzgar direnci 95kg/m2 dir.
- Seksiyonel kapıda yan ve alt sızdırmazlık fitilleri mevcuttur.
- Elektrik kesintisine karşı manuel olarak açma ve kapama imkanı sunulmaktadır.
- Tüm seksiyonel kapılarımızda pnömatik emniyet sistemi yay kırılma emniyet sistemi ve halat kopma emniyet sistemi standart olarak sunulmaktadır.
- Seksiyonel kapı panellerinde rüzgara karşı dayanımını arttıran alüminyum takviye levhalar vardır.
- Seksiyonel kapı uygulanan yerin durumuna göre estetik çözümler sunan yataklama çeşitleri mevcuttur .

OPSİYONLAR:



MOTOR ÖZELLİKLERİ: A100 AE



Motor	BECKER
Menşei	ALMANYA / CE, ISO 9001, TSE
Çalışma Gerilimi	Motor Gücü 380V/50HZ, 1HP
Kontrol Ünitesi	Mikroişlemcili Elektronik Kontrollü
Hız	20-25 cm/sn
Çalışma Sıklığı	20 Tur / Saat – 35 Tur / Saat
Taşıma Kapasitesi	25m ² yay dengeli yükler için
Kontrol alternatifleri	Buton, Uzaktan Kumanda, Kütle detektörü, Fotosel, Radar
Emniyet Sistemleri	Akım Kontrol, Pnomatik



SEKSYONEL GARAJ KAPISI

Seksiyonel garaj kapılar kalite, sağlamlık ve estetik görünüm bakımından mimari yapınızı tamamlayan ve güvenliği sağlayan uzaktan kumandalı otomatik kapılardır.Üstün güvenlik sistemine ek olarak elektrik kesilmelerinde manuel olarak rahatça giriş çıkış için kullanım hizmeti sunmaktadır.0,5mm galvaniz çelik ve poliüretan dolgulu malzemeden üretilerek istediğiniz ral renginde imal edilir.Seksiyonel kapının en önemli özelliklerinden biri emniyet fotoseli sayesinde kapanma anında siz ve aracınızı her türlü sıkışma tehlikesinden korumaktadır.

SPIDOKİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

OPSİYONLAR:



Enerji girişi	220 VAC	Kumanda alıcısı üzerindedir
Çektiği akım	0.6 A	Manuel mekanizması vardır
Güç	150 W	1 adet kumanda verilir
Hız	15 cm/sn	24 vdc iç motoru vardır
Kuvvet	650 N	Açılma ve kapanma limiti vardır
Çalışma sürekliliği	% 30	Otomatik kapama opsiyonu vardır
IP	40	Max yükseklik 240 cm
Çalışma sıcaklığı	-20/+50	Max genişlik 350 cm
Boyutlar	220/40/120h	
Ağırlık	14 kg	



HIZLI PVC KATLANIR KAPILAR

Son zamanların en çok rağbet gören kapı modellerinden biri pvc katlanır kapıdır. Nedeni ise hem çok amaçlı kullanım özgürlüğü hemde mekanlara dekoratif bir görünüm kazandırmasıdır. Trafik akışının yoğun olduğu kapalı alanlarda kontrolün sağlanması ve güvenlik açısından oldukça önemli olan, kullanım kolaylığından dolayı her ebat ve şekiller için üretilen pvc katlanır kapılar ayrıca, alınan ısı dengesinin korunmasında, olumsuz hava koşullarından muhafaza edilmesinde ve hijyenik ortamın sağlanmasında da büyük rol oynar.

HIZLI PVC KATLANIR KAPILARIMIZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Metal Aksam	1,5 mm 1311 kalite parlak galvaniz, kutulu sistem, 6800 mm kaynaksız tek parça bükümlü
Bayrak	3 mm özel lazer kesimli galvaniz kaplamalı
Tambur	Multable yataklamalı, kaynaksız de monte sistem
Branda	900 gr/m2 ithal (Mehler) branda
Motor	PRG (Arçelik) 0,75 kw, 1,5 kw 380V AC
Redüktör	Polat 50-63 gövde 1/15 redüktör
Fren Sistemi	Temporiti (Italy) frenlidir
Pano	25*35 plastik pano, abb salt malzeme, HD14 dijital ekran kontrol sistemli
Emniyet Sistemi	Pepperl Fuchs fotosel sistemi
Limit Sistemi	Ravioli Swich sistemi HD14 yazılım içerisinde limit aşım süreli
Rüzgar Direnci	0-40 km/saat hıza dayanıklıdır
Hız	0,70 m/sn sabit hız, sürücü ile 1,5 mt/sn hıza ayarlanabilir



OTOMATİK KEPENK SİSTEMLERİ

Çelik kepenk ile güvenliğinizi arttırın. Geçişin sık olmadığı alanlarda zırh görevi gören, günümüz toplumsal olaylarında size koruma sağlayan ve hırsızlara karşı caydırıcı özelliği ile hem şık hem de güvenli sistemleridir. Çelik galvaniz profilden üretilerek güvenliğinizi artırmasıyla birlikte kullanılan alana estetik katar. İş yerleri, mağazalar ve bina girişlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sağlam yapısıyla uzun ömürlü kullanım sağlamaktadır. elektrik kesintisi durumunda kepenklerimizde manuel açma kolu bulunmaktadır. tercihiniz durumunda güç kaynağında takılarak kontrol edilebilir. bombeli şekilde üretim sayesinde mukavemeti arttırdığından dayanıklılık ön plandadır. 0,7 - 0,8 - 1,00 - 1,2 mm et kalınlığı seçenekleri ile üretilmektedir. kepenkleriniz elektrostatik toz boya ile istediğiniz renge boyanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- 0,8 , 1,00 ve 1,20 mm et kalığı galvanizli çelik profil seçenekleri
- Toza güneşe karşı koruma
- Hırsızlara karşı emniyetli ve güvenli
- Uzaktan kumanda ve buton sistemi
- İstenilen ral kodunda boyanabilmekte
- Elektrik kesilmelerinde manuel kullanım özelliği
- Opsiyonel zaman ayarlı sistem
- Maksimum 8x6 tek parça halinde uygulanabilmekte
- Güçlü ve güvenli motor seçeneği



OTOMATİK PANJUR SİSTEMLERİ

İşyerinizin güvenliği için kullanabileceğiniz en estetik otomatik kapı çözümüdür.

Mini pencerele modelleri ile güvenlik görevini yaparken vitrininizi de sergilemeye devam edebilmektedir. İçi poliüretan dolgulu alüminyum panellerin yanı sıra endüstriyel tip, içi boş, ekstrüzyon profiller ile son derece uzun ömürlü bir kullanım sunarlar. Tamamen alüminyum ve poliüretandan imal edilen paletler korozyon oluşumuna imkan tanımamaktadırlar. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen otomatik panjurlar kullanımı oldukça kolaydır. Elektrik kesintisinde manuel açma kolu ile rahatlıkla açıp kapanabilir.

OPSİYONEL ÖZELLİKLER:

- Redüktörlü tüp motor, düz tüp motor veya endüstriyel stor motor
- Enerji kesintilerinde manuel açılım
- Emniyet fotoseli
- Kesintisiz güç kaynağı
- Güvenlik artırıcı askı kilit sistemi Metal kütle dedektörü ile kütle algılama radar ile hareket algılama ışıklı sesli uyarı sistemi



YÜKLEME KÖRÜKLERİ

Yükleme ve boşaltma anında sizi yağmur, toz, kar gibi hava koşullarından koruyarak konforlu bir şekilde çalışmanızı garanti eder. Basit tip ve şişme tip yükleme körük modellerimiz bulunmaktadır.

YÜKLEME KÖRÜĞÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Kalınlık	3 mm
Ağırlık	3700 g / m ² +100
Çekme	4000 / 3800 – 600 / 5000
Yırtılma	500 / 500 – 1000 / 900
Kaplama	PVC mat
No tutuşma	<100 mm / min



YÜKLEME RAMPASI

Yükleme rampaları fabrika girişleri, depo alanları, hipermarketler gibi yükleme yapılan alanlarda zemin ile yükleme aracının seviyesini ayarlamak için kullanılan sistemlerdir. Firmamız tarafından çeşitli modellerle hizmetinize sunulmuştur.

Teleskobik, dik, seyyar, ve menteşeli rampa seçeneklerimiz bulunmaktadır. maksimum kaldırma mesafesi +650 mm maksimum indirme mesafesi -300 mm olup 6 ton taşıma kapasitesine sahiptir.

- Menteşeli rampalar beton içine gömülerek, kullanmadığında işletme içinde hiçbir yer kaplamayan rampalardır. 6 ton standart modellerimizin üst platform sacı 6/7 gözyaşı damlası desenli sacdan imal edilmiştir.
- Teleskopik dilli rampalar konteynır yüklemelerinde menteşeli rampanın dilinin yetmediği durumlar hesaplanarak dili daha uzun olan rampalardır.
- Dik rampa, menteşeli rampanın kurulmasının müsait olmadığı ve normal kapalı halde yer problemi olduğu durumlarda çözüm olarak yapılan rampalardır.
- Körük sistemleri yükleme - boşaltma anında enerji kayıplarınızı azaltmanızı sağlar

YÜKLEME RAPMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Rampa ebatları	2000 mm x 2500 mm x 600 mm
Rampa çukur ölçüsü	2040 mm x 2520 mm x 600 mm
Maksimum kaldırma mesafesi	+650 mm
Minimum indirme mesafesi	-300 mm
Motor gücü	1,1 kW
Maksimum taşıma mesafesi	Dinamik : 6000 kg statik : 9000 kg
Çalışma sıcaklığı	-10 C ; + 40 C
Kontrol panel güvenlik sınıfı	Ip55
Rampa rengi	RAL 5017
Platform malzemesi	6/8 mm gözyaşı desenli sac
Dil malzemesi	12/14 mm gözyaşı desenli sac
Motor gerilimi	380v 50 Hz



FOTOSELLİ CAM KAPILAR

Fotoselli cam kapılarımız otel , hastaneler, alışveriş merkezleri, marketler, bankalar gibi giriş çıkışın yoğun olduğu yerlerde güvenliği sağlamak amacı ile yaygınca kullanılmaktadır.fiziksel bir güce ihtiyaç duymadan radar sayesinde otomatik olarak açılıp kapanır. Bu kapıların en büyük özellikleri kolay geçiş hijyen ve enerji tasarrufudur. Emniyet fotoselli sayesinde arada kalan her hangi bir cismi algılar ve kapı geri açılır. Son derece hassas olan radarları ve panik durumunda tasarlanmış acil çıkış anlarında kullanımı ile kolaylık sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

MARKA	SİLVER
MOTOR	24 dc 105w uzun ömürlü dc motor
ELEKTRONİK ÜNİTE	DC MİKRO KONTROLLÜ
GÜÇ TÜKETİMİ	AC 220-240V 50-60 H
AÇMA KAPAMA HIZI	250mm – 1000mm sn. ayarlanabilir
MANUEL ÇALIŞMA	4 – 5 kg lik kuvvet ile manuel açma
GÜVENLİK SİSTEMİ	Emniyet göz fotoselleri kapı arasında kalan cisimleri algılayarak geri açar ve emniyeti sağlar.
EL KUMANDA PANELİ	Manuel, tek yön, otomatik, açık,
RADAR	Aktif infaret cisimlere duyarlı
ŞASE	Özel alaşımlı alüminyumdan imal edilmiş 10 mm. Çelik milli.
MAKARALAR	Her kanatta 4 adet taşıyıcı 2 adet dengeleyici olmak üzere toplam 6 adet özel makara.Taşıyıcı makaraların çapı 70 mm. olup ömrü uzatılmıştır.
CAM	4+4 Lamine cam
KİLİT	Mekanik
BOYA	ELOKSAL



DAİRESEL BAHÇE KAPI MOTORU

Yanakayar ve dairesel bahçe kapılarımızla size bu rahatlığı sunuyoruz. Müstakil konutların girişlerinde, villa-site girişlerinde, fabrika girişlerinde kolaylıkla kullanılabilcek kapılardır. Radarlı, el sensörlü, kartlı, şifrematikli, metal kütle dedektörlü ve uzaktan kumandalı seçeneklerinden istediğinizi kapınıza entegre edebilir ve bu şekilde kullanmanızı sağlayabiliriz.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Kapı sistemleri monofaze elektrik enerjisi ile çalışmakta olup, boyutlarına göre farklı güçlerde üretilmektedir.
- Kapının 90° açılma veya kapanma süresi yaklaşık 18 saniyedir.

- Kapı uzaktan kumanda sistemi ile yaklaşık 20-30 m. mesafeden kontrol edilebilir.
- Elektrik kesilmesi durumunda, kapı manuel hale alınarak elle açılır.
- Mekanizma; su, nem ve kötü hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde dizayn edilmiş olup, orijinal muhafazası içindedir.
- Gömme tip modelleri sayesinde teknolojiyi, tasarımınızı etkilemeden kullanabilirsiniz.
- Geçiş esnasındaki sıkışmalara karşı 2 adet infrared algılayıcıdan oluşan emniyet sistemine sahiptir.
- Engelleme ve sıkışmaya karşı ikinci bir emniyet sistemi içerir.
- Kapı sistemi çalışırken ikaz amaçlı flaşör lamba yanıp sönmektedir.



BAHÇE KAPISI MOTORU

Yana kayar ve dairesel açılır bahçe kapısı motorları, ahşap, alüminyum veya ferforje konstrüksiyonlu kapıların otomasyonunu sağlar. Konutların bahçe, fabrika ve depo gibi işletmelerin ana girişlerinde, apartman veya site türü binaların otoparklarında, kontrollü geçişi sağlamak için, özellikle tercih edilen mekanizmalardır.

BAHÇE KAPISI MOTORLARININ ÖZELLİKLERİ:

- İstenilen sayıda uzaktan kumanda
- Flaşör lamba
- Yüksek frekanslı algılayıcı anten
- Emniyet fotoseli
- 400 – 800 – 2000 kg. kapasiteli yana kayar kapı motoru
- Paslanmaz çelik kremayer dişli



KOLLU BARIYER

Bariyer sistemleri, otoparklarda güvenliği sağlamak amacıyla kullanılan sistemlerdir. Günümüzde hemen hemen her otoparkta bariyer sistemlerine rastlamaktayız. Güvenliğin yanı sıra araçların geçiş kontrolünü de sağlayan bariyer sistemleri, elektrostatik boyalı ya da paslanmaz çelik gövdeden oluşmaları ile iç ve dış tüm ortamlarda güvenle tercih edilmektedir. Üstelik bu bariyerlerin kol uzunlukları kullanacağınız alanın genişliğine göre değişiklik göstererek her ihtiyacınıza uygun bir çözüm sunmaktadır. Bariyerler ayrıca uzaktan kumanda ile kontrol edilmeleri ile kullanımda oldukça büyük kolaylıklar sağlıyor.

BARIYER TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Açılma hızı	5 sn
Kullanım sıklığı	% 50
Motor gücü	220 watt
Çalışma gerilimi	220 volt



www.turkayotomatikkapi.com



📍 Atalar mah. Köroğlu Cad. Ceylan Sok. No:7/C Kartal / İSTANBUL
☎️ +90 216 441 81 91
@ info@turkayotomatikkapi.com